

	300 SL (W 198 I)	300 SL Roadster (W 198 II)
<b>ANNI DI PRODUZIONE</b>	1954 - 1957	1957 - 1963
<b>MOTORE</b>	6 Cilindri in linea	6 Cilindri in linea
<b>ALESAGGIO X CORSA</b>	mm 85 X 88	mm 85 X 88
<b>CILINDRATA</b>	2996 cc	2996 cc
<b>RAPP. COMPRESSIONE</b>	8,5:1	8,5:1
<b>POTENZA</b>	215 cv a 5800 giri	215 cv a 5800 giri
<b>DISTRIBUZIONE</b>	albero a camme in testa	albero a camme in testa
<b>ALIMENTAZIONE</b>	iniezione meccanica Bosch	iniezione meccanica Bosch
<b>IMPIANTO ELETTRICO</b>	12 V, 56 Ah	12 V, 56 Ah
<b>LUBRIFICAZIONE</b>	carter secco	carter secco
<b>CAMBIO</b>	4 marce + RM a cloche	4 marce + RM a cloche
<b>RAPP. DEL CAMBIO</b>	I=3,14:1, II=1,85:1, III=1,31:1 IV= 1:1, RM=2,57:1	I=3,34:1, II=1,97:1, III=1,39:1 IV= 1:1, RM=2,73:1
<b>FRIZIONE</b>	monodisco a secco	monodisco a secco
<b>TELAIO</b>	traliccio in acciaio	traliccio in acciaio
<b>FRENI</b>	idraulico a tamburo sulle 4 ruote	idraulico a disco sulle 4 ruote
<b>FRENO A MANO</b>	meccanico sulle ruote posteriori	meccanico sulle ruote posteriori
<b>LUNG. LARG. ALT.</b>	mm 4520 - 1790 - 1300	mm 4570 - 1790 - 1300
<b>PASSO</b>	mm 2400	mm 2400
<b>CARREGGIATA A. e P.</b>	mm 1385 - 1435	mm 1398 - 1448
<b>PNEUMATICI</b>	6,50 X 15	6,50 X 15
<b>PESO A VUOTO</b>	Kg 1310	Kg 1420
<b>VELOCITA'</b>	220 Km/h	220 Km/h